



ООО «ЭКСМОРК»

Россия, г. Тула, Ханинский проезд, д. 23
тел./ факс (4872) 33-92-68

Светодиодный светильник

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные светильники «Exmork» предназначены для общего освещения помещений с нормальным содержанием пыли и влаги: производственных, общественных, административных зданий и сооружений, помещений жилых домов, учреждений школьного и дошкольного воспитания, подвалов, подсобных хозяйственных, складских, чердачных и других помещений. Светодиодные светильники в пластиковом универсальном корпусе рассчитаны на потолочный способ установки в подвесных системах «Айсберг» либо установкой как накладные светильники. В светильниках в качестве источников света используются светодиоды белого света.

Климатическое исполнение светильников УХЛ, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Светильник соответствует классу защиты от поражения электрическим током – 0 по ГОСТ Р МЭК 60598-1

Светильник соответствует классу по степени защиты от воздействия окружающей среды - IP 65 ГОСТ 14254-96

УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

- пластикового универсального корпуса, внутри которого расположены элементы электрической схемы (светодиоды, блок питания, провода внутреннего монтажа и т.д.);
- -рассеиватель

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

По требованиям безопасности светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;
- 2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;

Необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника от пыли и загрязнений мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

ХРАНЕНИЕ

Упакованные светильники хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха 75% при температуре 15°C (среднегодовое значение), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.

Высота штабелированы не должна превышать 1,7 м.



ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодные светильники Exmork полностью укомплектованы и готовы к работе, дополнительных комплектующих закупать не нужно.



ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый светодиодный светильник Exmork проверяется на производстве и неисправность светильников исключена выходным контролем качества на 100%.

Убедитесь, что сеть 220В выключена, прежде, чем приступать к монтажу изделия.

Технические характеристики:

	Г-А 316 6000K	Г-А 366 6000K
Потребляемая мощность, Вт	35-36	35-36
Номинальное напряжение, В	220	220
Частота	50±10%	50±10%
Cos φ	0,98	0,98
Угол свечения	160°	160°
Цветовая температура	6000K	6000K
Световой поток (без учета рассеивателя)	≥ 3600 Lm	≥ 3600 Lm
Световой поток (у учётом рассеивателя)	≥ 3120-3200 Lm	≥ 3120-3200 Lm
Свет	белый яркий (coldwhite)	белый яркий (coldwhite)
Количество светодиодов	72 штуки	72 штуки
Светодиоды	SMD5630	SMD5630
Размер корпуса светильника	140 мм (ширина) x 1280 мм (длина) x 95 мм	140 мм (ширина) x 1280 мм (длина) x 95 мм
Срок службы	не менее 50 000	не менее 50

	часов	000 часов
Рассеиватель	светотехнический матовый поликарбонат «Опал»	светотехнический прозрачный поликарбонат
Рабочая температура	-50°С - +70°С	-50°С - +70°С
Допустимая влажность	не более 95%	не более 95%
Гарантия	3 года	3 года
Коэффициент пульсации	0%-0.1% (полное отсутствие стробоскопического эффекта - мерцания)	0%-0.1% (полное отсутствие стробоскопического эффекта - мерцания)
Вес	2.5 кг	2.5 кг

Производство: Россия, ООО Эксморк ,г. Тула,Ханинский проезд, д. 23.

Гарантия

Гарантийный срок изделия – 3 года.

В случае обнаружения неисправности в течение гарантийного периода следует обратиться в один из офисов компании Exmork.

Гарантийное обслуживание не производится, если изделие эксплуатировалось не в соответствии с прямым назначением, было подвержено механическим повреждениям, а так же при неправильном хранении и транспортировке.

Адреса офисов:

Центральный офис в г. Тула:

+7(4872)33-92-68, Ханинский проезд, д. 23

офис «Москва»

+7(495)989-16-65, ул. Солнечногорская, д. 4 (м. Водный стадион)

офис «Екатеринбург»:

+7(343)345-15-67, ул. Крылова, д. 29

Краснодар:

магазин «ХозЭлектроСвет» на Тюляева (Карасунский район):

+7(861)944-20-12, г. Краснодар, ул. Тюляева 2/1

офис «Ростов-на-Дону»:

+7(863)256-89-50, ул. Каширская д. 7

офис «Санкт-Петербург»:

+7(812)740-65-07

просп. Обуховской обороны д. 72, (м. Елизаровская)