

НАЗНАЧЕНИЕ

Указатели используются для отображения величины напряжения, потребляемого тока и мощности в сети переменного тока на цифровом индикаторе.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

На цифровом индикаторе отображаются напряжение, потребляемый ток и мощность с периодичностью 3сек, возможность фиксации непрерывного отображения какого-либо параметра.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для визуального контроля напряжения, тока и мощности в сетях переменного тока, в распределительных щитах, в блоках управления технологическим оборудованием, в диспетчерских пультах и т.п.

1.1 Указатель напряжения UN-01-02 (однофазный)

Диапазон измеряемого напряжения	100-330В, (3x100-330В) 50Гц
Индикация	цифровая
Дискретность показания напряжения	1В
Погрешность измерения напряжения	±2В
Диапазон рабочих температур	-25 ... +35°C
Относительная влажность воздуха	не более 80% при 25°C
Режим работы	круглосуточный
Потребляемая мощность	1Вт
Подключение	винтовые зажимы 2.5мм ²
Степень защиты:	
устройства	IP40
клемнной колодки	IP20
Габаритные размеры	35x65x90 мм 2 модуля
Монтаж	на DIN-рейке 35мм



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ UN-01-02

